



eurogrifer

CATALOGO

CORTEN Evolution



MOD. TRENTINO CON TAPPO




TUBO IN ACCIAIO CORTEN DI DUE DIMENSIONI:

- A** Diam. tubo palo portante 101,60 mm
Diam. tubo palo orizzontale 60 mm
- B** Diam. tubo palo portante 114,30 mm
Diam. tubo palo orizzontale 76 mm

ALTEZZA TUBO PALO PORTANTE

- Installazione con staffa H. 1100 mm
- Installazione ad affogamento H. 1500 mm


FORMATI DISPONIBILI




1 PALO ORIZZONTALE



2 PALI ORIZZONTALI







3 PALI ORIZZONTALI



4 PALI ORIZZONTALI





MISURA INTERASSE CON TUBO

SOLUZIONE: A



MISURA INTERASSE CON TUBO

SOLUZIONE: B



VERSIONE

DIAM. 101,60 mm CON STAFFA

DIAM. 101,60 mm AFFOGAMENTO

DIAM. 114,30 mm CON STAFFA

DIAM. 114,30 mm AFFOGAMENTO

VERSIONE	DIAM. 101,60 mm CON STAFFA	DIAM. 101,60 mm AFFOGAMENTO	DIAM. 114,30 mm CON STAFFA	DIAM. 114,30 mm AFFOGAMENTO
1 PALO ORIZZONTALE	TRENTINO101ST1	TRENTINO101AF1	TRENTINO114ST1	TRENTINO114AF1
2 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST2	TRENTINO101AF2	TRENTINO114ST2	TRENTINO114AF2
3 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST3	TRENTINO101AF3	TRENTINO114ST3	TRENTINO114AF3
4 PALI ORIZZONTALI	TRENTINO101ST4	TRENTINO101AF4	TRENTINO114ST4	TRENTINO114AF4

I disegni, le foto, le tabelle e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto la Eurogrifer S.r.l. si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.

ACCIAIO CORTEN: CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

L'acciaio corten, abbreviazione dei termini inglesi che definiscono le caratteristiche principali, **CORrosion resistance** (resistenza alla corrosione) e **TENSile strength** (resistenza a trazione), è un materiale a basso contenuto di lega.

La straordinaria proprietà dell'acciaio Corten è la capacità di autoprotettersi dalla corrosione elettrochimica. Il metallo, infatti, durante il naturale processo di ossidazione rilascia una polvere di ossidi degli elementi in lega che patinano la superficie composta da uno strato esterno poroso e uno strato interno molto sottile e impermeabile, ricco di rame, cromo e fosforo.

Nelle normali condizioni ambientali, questo rivestimento si forma in circa 18-36 mesi e il suo colore varia da un arancio iniziale fino ad una tonalità bruno-rossastra, la tipica colorazione ruggine che conferisce al materiale un effetto non solo estetico ma protettivo. La superficie del materiale è opaca e piuttosto uniforme.

Il corten è definito un metallo vivo perché se la patina superficiale viene intaccata o scalfita, il processo di ossidazione riparte fino a costruire una nuova protezione.

PIÙ TEMPO PASSA PIÙ BELLO DIVENTA



I VANTAGGI

L'acciaio **CORTEN** presenta molteplici vantaggi:

- Ha un **costo minore** rispetto ai normali acciai perché, a parità di resistenza meccanica, è possibile realizzare apprezzabili riduzioni di spessore e conseguenti diminuzioni di peso.
- Ha un'**ottima resistenza strutturale** e alla corrosione atmosferica che permette di utilizzare il corten anche allo stato originale. Il metallo non si rovina con il passare del tempo, ma al contrario ottiene quell'aspetto vissuto che attira architetti e designers.
- **Manutenzione e pulizia minima** perché il Corten non si spezza e non deperisce (tenendo in considerazione le condizioni necessarie per la formazione dell'ossidazione elencate sopra).
- Si presta a **differenti lavorazioni** come forgiatura, curvatura, trafilatura, taglio laser, saldatura rendendolo così straordinariamente versatile.
- Assoluta **indeformabilità** nel tempo.
- **Lunga durata** nel tempo.
- **Riciclabile al 100%** perché è un materiale naturale.
- **Idoneo su molte applicazioni:** piste ciclabili, passeggiate, parchi, giardini, proprietà private, sovrappassi stradali, maneggi, etc..

I disegni, le foto, le tabelle e le quantità riportate sul presente catalogo non sono vincolanti, in quanto la **Eurogrifer S.r.l.** si riserva il diritto di cambiarle senza alcun preavviso.



EUROGRIFER Srl

Via Monte Verlaldo, 113
36073 CORNEDO VICENTINO (VI) - Italy

Tel. +39.0445.446772

Fax +39.0445.446776

Web Site: www.eurogrifer.com

E-mail: info@eurogrifer.com

marcofrigo.grafica@gmail.com



www.eurogrifer.com